

RESUMO



TERMIDOR®



WOOD
for
LIFE

01-07-2019



TERMIDOR

BARREIRA PROFISSIONAL ANTI TÉRMITAS

- ✓ **REALIZAÇÃO DE UMA BARREIRA PERIMETRAL ANTI-TÉRMITAS SIMPLES OU DUPLA EM TODAS AS PAREDES COM CONTACTO COM UMA FONTE POTENCIAL DE ACESSO (SOLO / VIZINHO);**
- ✓ **ATRAVÉS DA INJEÇÃO DA ALVENARIA DO EDIFÍCIO COM PRODUTO À BASE DE FIPRONIL (TERMIDOR SC DILUÍDO A 0.2%) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE);**
- ✓ **INJEÇÃO DE TERMIDOR SC DILUÍDO A 0.2% NUMA QUANTIDADE DE 5 LTS (DA SOLUÇÃO A 0.2%) POR METRO LINEAR, POR BARREIRA;**
- ✓ **DOSE PODERÁ SER ADAPTADA TENDO EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DE INFESTAÇÃO E AS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA A TRATAR;**
- ✓ **FURAÇÃO ENTRE 2/3 A 3/4 DA PROFUNDIDADE DA PAREDE, NAS JUNTAS, 5 A 10 FUROS POR METRO LINEAR, DEPENDENDO DA POROSIDADE DO SUPORTE E INTENSIDADE DA INFESTAÇÃO;**



WOOD
for
LIFE

RESUMO

- BARREIRA TERMIDOR -



TERMIDOR

BARREIRA PROFISSIONAL ANTI TÉRMITAS

- ✓ **PREFERENCIALMENTE NO EXTERIOR 15 A 20 CMS ACIMA DO SOLO E OPCIONALMENTE JUNTO DAS VIGAS ESTRUTURAIS (EM CIMA E EM BAIXO);**
- ✓ **INJEÇÃO A BAIXA PRESSÃO (2 A 5 BARS) DA SOLUÇÃO ATRAVÉS DE BUCHAS / INJECTORES UNIDIRECCIONAIS COM $\varnothing=12$ A $\varnothing=18$ MM, DEPENDENDO DO ESTADO DA ALVENARIA;**
- ✓ **APLICAÇÃO DE TUBOS DIFUSORES NO CASO DE EXISTÊNCIA DE ZONAS OCAS NO INTERIOR DOS MUROS;**
- ✓ **NO CASO DE MUROS COM ESPESSURA > A 60 CMS, REALIZAÇÃO DE BARREIRA DUPLA EM QUINCÔNIO DE AMBOS OS LADOS, OU, NA IMPOSSIBILIDADE, EM QUINCÔNIO NO MESMO LADO;**
- ✓ **APÓS A INJEÇÃO TAPAR OS FUROS ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE TAMPA NOS INJETORES E/OU ARGAMASSA.**



WOOD
for
LIFE

RESUMO

- BARREIRA TERMIDOR -



TERMIDOR

BARREIRA PROFISSIONAL ANTI TÉRMITAS